

マグフィット® IP Bシリーズ


インプラント適合品番



- Branemark : レギュラープラットフォーム Ø3.75・4.0
- 3i : スタンダードインプラント Ø3.75・4.0
- ENDOPORE : No. 01B-711-1212



仕様

基本性能

| キーパ(mm) |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | Ø4.7 0.5 3.1 | Ø4.7 0.5 4.0 | Ø4.7 0.5 5.5 |
| 磁石構造体 | 30 タイプ | 40 タイプ | 55 タイプ |
| フラット | | | |
|  | BFD30 | BFD40 | BFD55 |
| 吸引力 | 750 gf | | |
| SX | | | |
|  | BFX30 | BFX40 | BFX55 |
| 吸引力 | 550 gf | | |

| キーパ(mm) |  |  |  |
|---|--|---|---|
| | Ø4.7 0.7 3.1 | Ø4.7 0.7 4.0 | Ø4.7 0.7 5.5 |
| 磁石構造体 | 30 タイプ | 40 タイプ | 55 タイプ |
| ドーム | | | |
|  | BDD30 | BDD40 | BDD55 |
| 吸引力 | 600 gf | | |

オプション

|  | 特長 | 高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ) |
|---|-----|------------------------|
| | 吸引力 | 900 gf |
| | サイズ | Ø4.2mm |
| | 高さ | 1.3 mm |

材質

- キーパスクリュー : AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。
- リング部 : Ti

推奨締付けトルク

- 25~30N・cm

工具

- キーパの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。