

マグフィット® IP-ST

インプラント適合品番

• Straumann : BLTインプラント/ Φ3.3mm NC・Φ4.1mm RC・Φ4.8mm RC



仕様

基本性能 ナロークロスフィット(NC)用

キーパ(mm)	Ø4.8 3.0	Ø4.8 4.5	Ø4.8 6.0
磁石構造体	30 タイプ	45タイプ	60 タイプ
フラット DXFL	IFD30BN	IFD45BN	IFD60BN
吸引力	750 gf		
SX SXFL	IFX30BN	IFX45BN	IFX60BN
吸引力	550 gf		

キーパ(mm)	Ø4.8 3.0	Ø4.8 4.5	Ø4.8 6.0
磁石構造体	30 タイプ	45 タイプ	60 タイプ
ドーム DXD	IDD30BN	IDD45BN	IDD60BN
吸引力	600 gf		

基本性能 レギュラークロスフィット(RC)用

キーパ(mm)	Ø4.8 3.0	Ø4.8 4.5	Ø4.8 6.0
磁石構造体	30 タイプ	45タイプ	60 タイプ
フラット DXFL	IFD30BR	IFD45BR	IFD60BR
吸引力	750 gf		
SX SXFL	IFX30BR	IFX45BR	IFX60BR
吸引力	550 gf		

キーパ(mm)	Ø4.8 3.0	Ø4.8 4.5	Ø4.8 6.0
磁石構造体	30 タイプ	45 タイプ	60 タイプ
ドーム DXD	IDD30BR	IDD45BR	IDD60BR
吸引力	600 gf		

オプション

	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
DXF2L	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

材質

- キーパ: AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

工具

- キーパの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

推奨締付けトルク

- 25~30N・cm

医療機器承認番号 マグフィットIP-ST : 30100BZX00164000