マグフィット® IP Vシリーズ

インプラント適合品番
•リプレイスセレクトストレート／テーパードレギュラープラットフォーム Ø4.3

仕様

基本性能

キーパ(mm) / 磁石構造体	Ø4.7 0.5 3.0 30 タイプ	Ø4.7 0.5 4.0 40 タイプ	Ø4.7 0.5 5.5 55 タイプ
フラット DXFL	VFD30	VFD40	VFD55
吸引力	750 gf		
SX SXFL	VFX30	VFX40	VFX55
吸引力	550 gf		

キーパ(mm) / 磁石構造体	Ø4.7 0.7 3.0 30 タイプ	Ø4.7 0.7 4.0 40 タイプ	Ø4.7 0.7 5.5 55 タイプ
ドーム DXD	VDD30	VDD40	VDD55
吸引力	600 gf		

医療機器承認番号　マグフィット IP : 22300BZX00080000

材質 • キーパスクリュー：AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。
リング部：Ti

推奨締付けトルク • 25～30N･cm

工具 • キーパの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

オプション

DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

マグフィット® IP Fシリーズ

インプラント適合品番
•Frialit2 : D4.5･3.8mmタイプ:ステップシリンダー／ステップスクリュー

仕様

基本性能

キーパ(mm) / 磁石構造体	Ø4.7 0.5 1.7 Ø3.8/Ø4.5 17 タイプ	Ø4.7 0.5 3.0 Ø3.8/Ø4.5 30 タイプ	Ø4.7 0.5 5.0 Ø3.8/Ø4.5 50 タイプ
フラット DXFL	FFD17S FFD17L	FFD30S FFD30L	FFD50S FFD50L
吸引力	750 gf		
SX SXFL	FFX17S FFX17L	FFX30S FFX30L	FFX50S FFX50L
吸引力	550 gf		

キーパ(mm) / 磁石構造体	Ø4.7 0.7 1.7 Ø3.8/Ø4.5 17 タイプ	Ø4.7 0.7 3.0 Ø3.8/Ø4.5 30 タイプ	Ø4.7 0.7 5.0 Ø3.8/Ø4.5 50 タイプ
ドーム DXD	FDD17S FDD17L	FDD30S FDD30L	FDD50S FDD50L
吸引力	600 gf		

医療機器承認番号　マグフィット IP : 22300BZX00080000

材質 • キーパスクリュー：AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。
リング部：Ti

推奨締付けトルク • 20～25N･cm

工具 • キーパの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

オプション

DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm